

















CHARAKTERISTIKA: ZÁTĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYL OVÁ PODLAHOVINA

 OBLAST POUŽITÍ - KOMERČNÍ VÝSTAVBA EN 685 34	 HOŘLAVOST DIN 4102 EN 13501-1 B1 / M3
 OBLAST POUŽITÍ - TĚŽKÝ PRŮMYSL EN 685 43	 STÁLOBAREVNOST ISO 105 B02 větší než 6
 TLOUŠŤKA CELKOVÁ EN 428 2 mm	 ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM EN 423 vysoká
 TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY EN 429 0,7 mm	 ATEST - KOLEČKOVÁ ŽIDLE vyhovující
 DÉLKA ROLE EN 426 23 x 2 m (132 kg)	 ELEKTROSTATIKA EN 1815 menší než 2 Kv
 ŠÍŘE MATERIÁLU EN 426 2 m	 MOŽNOST PODLAHOVÉHO TOPENÍ DIN 52612 0,03 m ² k/w / vyhovující
 HMOTNOST MATERIÁLU g/m ² EN 430 2800 g/m ²	 VHODNÉ PRO SCHODIŠTĚ ok
 ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ EN 433 menší než 0,05 mm	ELEKTR. POVRCHOVÝ ODPOR 10 ¹⁰ Ω
 TVAROVÁ STÁLOST EN 434 menší než 10%	PERMANENTNĚ ANTISTATICKÝ



DEZÉNY:

3755001
 3755002
 3755003
 3755004
 3755005
 3755006
 3755007
 3755008
 3755009
 3755010
 3755011
 3755012
 3755013
 3755014
 3755015
 3755016
 3755017
 3755018
 3755019
 3755020
 3755021
 3755022
 3755023
 3755024

TECHNICKÉ INFORMACE:

POVRCH OŠETŘEN: PUR - povrchová polyuretanová úprava pro větší odolnost povrchu a zabraňuje vniknutí nečistoty do struktury výrobku

SANITIZED® - antibakteriální a protiplísňová úprava

POKLÁDKA: celoplošným lepením

SVAROVÁNÍ: šňůrou za tepla, záruka 5 let, doporučeno výrobcem do komerčních prostor studeným svarem, záruka 2 roky, není vhodné do komerčních prostor