

Název	Pod-klad	Šíře cm	Materiál	Aplikace	Hmotnost vlasu g/m <sup>2</sup>	Komfort	Zátěž	Hořlavost
<b>ECONOMY-CLASS</b>								
<b>CONTRAST</b>	TR	400	1/8" loop-pile, frisé 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	660	vysoká/LC2	extrémní	Cfls1 - B1
<b>FLEX</b>	TR	400	1/10" melange, cut-pile 100% PA Aqualon	r,t,f,a,s	650	vysoká/LC2	extrémní	Bfls1 - B1
<b>LOOP</b>	TR	400	1/10" loop-pile 100% PA Aqualon	r,t,f,a,s	670	střední/LC1	extrémní	Cfls1 - B1
<b>POLO</b>	TR	400	1/10" structured loop 100% PA Aqualon	r,t,f,a,s	640	nízká/LC1	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>TWIN</b>	TR	400	1/10" cut-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	740	střední/LC2	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>UNIX</b>	TR	400	1/10" plain contract cut-pile 100% PA invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	550	střední/LC1	extrémní	Bfls1 - B1
<b>BUSINESS-CLASS</b>								
<b>X-ACT</b>	TR	400	1/10" plain loop-pile 100% PA invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	800	vysoká/LC2	extrémní	Bfls1 - B1
<b>X-CEL</b>	TR	400	1/10" structured loop-pile 100% PA Invista Antron, Excel. Teflon	r,t,f,a,s	750	vysoká/LC2	extrémní	Cfls1 - B1
<b>X-CHANGE</b>	TR	400	1/10" loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	700	nízká/LC2	extrémní	Cfls1 - B1
<b>X-CLUSIV</b>	TR	400	1/10" Saxony 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	1150	vysoká/LC3	intenzivní	Bfls1 - B1
<b>X-PERT</b>	TR	400	1/10" loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	970	luxusní/LC3	extrémní	Cfls1 - B1
<b>X-PLAIN</b>	TR	400	1/10" loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	970	nízká/LC3	extrémní	Cfls1 - B1
<b>X-PLORE</b>	TR	400	1/8" structured loop-pile 100% PA Invista Aqualon	r,t,f,a,s	630	střední/LC1	extrémní	Cfls1 - B1
<b>X-PRESS</b>	TR	400	1/10" design loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	760	vysoká/LC2	extrémní	Bfls1 - B1
<b>X-TREME</b>	TR	400	1/10" structured loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	720	vysoká/LC2	extrémní	Bfls1 - B1
<b>COMFORT-CLASS</b>								
<b>AMORPH</b>	TR	400	1/10" LCL 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	900	nízká/LC2	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>BLOXX</b>	TR	400	1/10" LCL 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t-w,f,a,s	900	nízká/LC2	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>EFFECT</b>	TR	400	1/8" structured loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	890	vysoká/LC2	extrémní	Cfls1 - B1
<b>FINELINE</b>	TR	400	1/10" design loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	950	luxusní/LC3	extrémní	Bfls1 - B1
<b>GLAM</b>	TR	400	1/8" loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	1050	luxusní/LC3	extrémní	Cfls1 - B1
<b>HIGHLIGHT</b>	TR	400	1/4" Shag plain 100% PA Radifloor	r,t,f,a,s	1000	luxusní/LC3	extrémní	Cfls1 - B1
<b>PLATINUM</b>	TR	400	1/10" structured loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	930	střední/LC2	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>RUSTIC</b>	TR	400	1/4" loop-pile 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	1100	luxusní/LC3	extrémní	Bfls1 - B1
<b>STARLIGHT</b>	TR	400	1/10" loop-pile with metallic filament 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	870	střední/LC2	intenzivní	Cfls1 - B1
<b>TRAFFIC</b>	TR	400	1/10" contract Saxony 100% PA Invista Antron, Teflon	r,t,f,a,s	1100	luxusní/LC3	extrémní	Bfls1 - B1

**Vysvětlivky:** B1 - hořlavost DIN 4102, Cfls1 - hořlavost EN 14041, TR - textilní rub (Action Bac)  
r - vhodný pro kolečkové židle, t - vhodné na schody, t-w - vhodné na schodiště (rezidence)  
f - vhodné pro podlahové vytápění, a - antistatic, s - stabilita opotřebení okrajů